



.40 Hollow Point



Diameter Zoll/Millimeter	.401 / 10,19	.401 / 10,19	.401 / 10,19	.402 / 10,21
Gewicht Grain/Gramm	180 / 11,66	195 / 12,64	220 / 14,26	180 / 11,66
Ausführung	HS	HS	HS	HS

Ausführung: F = kalibriert und gefettet, KB = kunststoffbeschichtet, HS = Kupfer High Speed

Laborierungsdaten Kaliber .40 S&W

Form	Geschoss Diameter/ Grain Ausf.	Patronenl. in mm	Hülse	Zündhütchen	Treibladung Hersteller	Grain	Sorte	Crimp	VØ m/s	Faktor IPSC	DSP MIP	Testwaffe
HP	.402/180 HS	28,8	CBC	CCI 500	Vihtavuori	4,6	N 320	Taper	350	177	350	CZ 75

Geschossform: HP = Hollow Point

ACHTUNG:

Weil keine Garantie dafür besteht, mit welcher Sorgfalt und welchen Komponenten der Wiederlader arbeitet, noch in welchem Zustand sich die Waffe befindet, in der er seine Munition verschießt, erfolgt die Angabe der Ladedaten in jeder Hinsicht ohne Gewähr!

[drucken](#)