

**10 mm / .40 S&W Kegelstumpfgeschosse**

Diameter Zoll/Millimeter	.401 / 10,19	.401 / 10,19	.401 / 10,19
Gewicht Grain/Gramm	180 / 11,66	195 / 12,64	220 / 14,26
Ausführung	HS	HS	HS

Ausführung: F = kalibriert und gefettet, KB = kunststoffbeschichtet, HS = Kupfer High Speed

Laborierungsdaten Kaliber .40 S&W

Form	Geschoss Diameter/ Grain Ausf.	Patronenl. in mm	Hülse	Zündhütchen	Treibladung Hersteller	Grain	Sorte	Crimp	V0 m/s	Faktor IPSC	DSP MIP	Testwaffe
KS	.401/180 HS	28,8	Winch.	Remington SP	Vihtavuori	4,9	N 320	Taper	306	180	356	Strayer Voight
KS	.401/180 HS	30,1	Winch.	Remington SP	Hodgdon	5,4	Universal	Taper	314	185	366	Colt 1911 A1
KS	.402/180 HS	28,8	Winch.	Remington SP	Accurate	5,2	No. 2	Taper	310	183	362	Tanfoglio
KS	.401/180 HS	29,6	Starline	Fed. 100	Hodgdon	5,9	HP 38	Taper	318	188	371	H&K USP Exp.
KS	.401/220 HS	29,7	Starline	CCI 500	Vihtavuori	4,4	N 340	Taper	250	180	356	H&K USP Exp.
KS	.401/220 HS	29,6	Starline	Fed. 100	Hodgdon	4,2	Universal	Taper	252	182	359	H&K USP Exp.

Geschossform: KS = Kegelstumpf

ACHTUNG:

Weil keine Garantie dafür besteht, mit welcher Sorgfalt und welchen Komponenten der Wiederlader arbeitet, noch in welchem Zustand sich die Waffe befindet, in der er seine Munition verschießt, erfolgt die Angabe der Ladedaten in jeder Hinsicht ohne Gewähr!

